

PARA TODA POSICIÓN EN RECORRIDOS URBANOS Y OPERACIÓN DENTRO Y FUERA DE CARRETERA

506U

CONSTRUIDO PARA OFRECER ALTA TRACCIÓN EN CAMINOS DIFÍCILES

GRAN RESISTENCIA A CORTES Y PENETRACIONES

Con una durabilidad extrema y una mayor vida útil de la banda de rodadura, nuestro diseño 506U™ está diseñado específicamente para manejar las enormes demandas de los camiones de basura tanto urbanos como en operaciones dentro y fuera de carretera.

El nuevo diseño de la banda de rodadura cuenta con una costilla exterior ancha resistente a cortes y desgarras.

Profundidad de piso de 18.25 mm que brinda una vida útil prolongada a la banda de rodadura.



Nuevo diseño de banda de rodadura

Banda de rodadura más ancha para uso urbano que cuenta con la costilla exterior más ancha, lo que le ayuda a resistir maniobras cerradas y tránsito por caminos difíciles.



Plataformas expulsoras de piedras

Previenen que las piedras atrapadas alcancen el fondo de las ranuras donde pudieran generar daños prematuros al casco, incrementando la renovabilidad de la llanta.



Casco premium

Una carcasa duradera con costados reforzados y con un espesor mayor que nos ayuda a minimizar daños por rebordes y garantiza la renovabilidad.



Tracción optimizada

Ranuras rectas y anguladas, así como estrías intermedias en zigzag, nos proporcionan una mayor tracción radial y lateral, así como un excelente desalojo de agua en superficies mojadas.



Nuevo compuesto en la banda de rodadura

Provee una larga vida útil, sin afectar la tracción necesaria para este tipo de aplicaciones y la evacuación de agua.



Es equivalente a: Michelin XZU S & XZU S2, Goodyear G289 WHA & Endurance WHA, Bridgestone M860 & M870

ESPECIFICACIONES

506U

Medida de la llanta	Código	Número de capas (L.R)	Rango de carga	Profundidad de piso (mm)	MEDIDA DE RIN		DIMENSIONES DE INFLADO		DIMENSIONES CON CARGA			CARGA MÁXIMA (KG) @ PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO (PSI)			
					Recomendado (pulg)	Ancho total (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático de carga (mm)	RPK	Ancho total de sección (mm)	Peso (Kg)	Sencillo	Dual	Velocidad max. (km/h)	
315/80R22.5	120150620	16	L	18.2	9.00	318	1087	500	305	353	71.4	4540@130	4125@120	110	

YOKOHAMA TIRE MÉXICO S. DE R. L. DE C.V.

Boulevard Bernardo Quintana # 300, Torre 57
Oficina 1102 Col. Centro Sur, Cp 76090. Querétaro, Qro.
Teléfono: (442) 404 9500 / 01 800 030 0210

www.yokohamallantas.com

