

RYO23®

DESEMPEÑO EXCELENTE Y DURABLE PARA APLICACIONES REGIONALES Y URBANAS.

Lo que distingue a la RY023 son: la durabilidad y gran desempeño bajo las condiciones más difíciles, para aplicaciones direccionales, tracción moderada y remolque en los servicios recomendados. Esta llanta de 5 costillas, toda posición, tiene como característica una tira de hule adicional que protege los costados.

DURABILIDAD MEJORADA

Bloques expulsores, arrojan las piedras de los canales, aumentando la durabilidad y renovabilidad.

Protector lateral contra la abrasión, una tira reforzada adicional de hule que reduce el daño al costado provocado al estacionarse y el tallado accidental.

DISEÑO DE DESGASTE LENTO

El diseño de cinco costillas con hombros semi redondeados reducen el rasgado del hombro mejorando la estabilidad lateral, dispersión de agua y tracción en general.

FACILIDAD DE MONTAJE

La base hexagonal de la ceja nos permite un montaje más fácil y una presión uniforme a lo largo de la circunferencia del rin para un rodamiento más suave y un mayor confort al conducir.

TECNOLOGÍA STEM

YOKOHAMA

La RY023 está equipada con los más recientes conceptos de diseño para cubrir las demandas de calidad y rendimiento de las flotas modernas.

Nuestra tecnología **STEM** extiende la vida del casco al redirigir las fuerzas de tensión normalmente destructivas; aumentando su renovabilidad



SmartWay™ Verified

5 AÑOS GARANTÍA DE
2 RENOVADOS
GARANTÍA DE CASCO

Es equivalente a: Michelin XZE Goodyear G661 HSA , G662· Bridgestone R250 ED

ESPECIFICACIONES

RYO23®

Medida de la llanta	Código	Número de capas (L.R.)	Rango de carga	Profundidad de piso (mm)	MEDIDA DE RIN		DIMENSIONES INFLADO		DIMENSIONES CON CARGA			CARGA MÁXIMA [KG] @ PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO [PSI]			Velocidad max. (km/h)
					Recomendado (pulg)	Ancho total (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático de carga (mm)	RPK	Ancho total de sección (mm)	Peso (kg)	Sencillo	Dual		
255/70R22.5	120102387	16	H	14.3	7.50	257	930	434	354	272	41.5	2500@120	2300@120	120	
295/75R22.5**	120102391	16	H	15.1	9.00	282	1021	475	323	307	52.1	3000@120	2725@120	120	
11R22.5	120102392	16	H	15.1	8.25	274	1052	490	313	305	53.4	3000@120	2725@120	120	
285/75R24.5	120102390	14	G	15.1	8.25	277	1052	488	313	300	53.1	2800@110	2575@110	120	
11R24.5	120102394	16	H	15.1	8.25	272	1102	508	300	302	56.9	3250@120	3000@120	120	

** Certificación SmartWay